

Examenul de bacalaureat 2012
Proba E. d)
Proba scrisă la INFORMATICĂ
Limbajul C/C++

MODEL

Filiera teoretică, profilul real, specializările: **matematică – informatică**
matematică – informatică intensiv informatică
Filiera vocațională, profilul militar, specializarea **matematică – informatică**

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
- În rezolvările cerute, identificatorii utilizați trebuie să respecte precizările din enunț (**bold**), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Indicați care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul memorat în variabila întregă **x** **NU** aparține reuniunii de intervale $[-3, -1] \cup [1, 3]$. **(4p.)**
- !(x)>=-3 && x<=-1) || !(x)>=1 && x<=3)**
 - !(x)>=-3 || x<=-1 || x>=1 || x<=3)**
 - x<-3 || x>3 || x>-1 && x<1**
 - x<-3 && x>3 && x>-1 || x<1**

2. Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod.

- Scrieți numerele care se afișează în urma executării algoritmului, în ordine, dacă pentru **n** se citește valoarea 7, iar pentru **k** se citește valoarea 3. **(6p.)**
- Dacă pentru variabila **k** se citește valoarea 11, scrieți cea mai mică și cea mai mare dintre valorile din intervalul $[0,99]$ care pot fi citite pentru variabila **n** astfel încât, în ambele cazuri, în urma executării algoritmului, ultimul număr care se afișează să fie 8. **(6p.)**
- Scrieți în pseudocod un algoritm care să conțină o singură structură repetitivă în loc de două și care să fie echivalent cu cel dat. **(4p.)**
- Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. **(10p.)**

```
citește n,k  
(numere naturale nenule)  
cât timp n≥1 execută  
|dacă n>k atunci i←k  
|altfel i←n  
|  
|n←n-i  
|t←1  
|cât timp i≥1 execută  
|scrie t, ' '  
|t←t+1  
|i←i-1  
|  
|
```

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)


Pentru fiecare dintre itemii 1 și 2 scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

- Se consideră graful neorientat cu 5 noduri, numerotate de la 1 la 5, și muchiile [1,2], [2,3], [4,5]. Pentru ca graful menționat mai sus să devină arbore este necesară: **(4p.)**
 - adăugarea unei noi muchii
 - eliminarea uneia dintre muchii
 - adăugarea a două noi muchii
 - eliminarea a două dintre muchii
- Se consideră un graf orientat cu 100 de vârfuri, fiecare dintre acestea având atât gradul interior cât și gradul exterior egale cu 99. Numărul maxim de arce care pot fi eliminate din graf astfel încât, în graful parțial obținut, între oricare două vârfuri să existe cel puțin un arc, este: **(4p.)**
 - 9801
 - 4950
 - 900
 - 50

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.

- Se consideră declarațiile alăturate, în care variabila `c` memorează raza și coordonatele, în sistemul de coordonate xOy , ale centrului unui cerc.

```
struct punct {  
    int x, y;  
};  
struct cerc {  
    struct punct centru;  
    float raza;  
} c;
```



Scrieți o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă centrul cercului se află în cadranul al II-lea al sistemului de coordonate și nu pe axele acestuia. **(6p.)**

- În secvența de instrucțiuni de mai jos variabilele `i` și `j` sunt de tip întreg și variabila `A` este de tip tablou bidimensional cu 5 linii și 5 coloane, numerotate de la 0 la 4, cu elemente numere întregi.

Fără a utiliza alte variabile, scrieți o instrucțiune care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenței obținute, tabloul memorat în variabila `A` să aibă elementele din figura de mai jos. Înainte de executarea secvenței toate elementele tabloului sunt nule.

```
for (i=0; i<5; i++)  
    for (j=0; j<5; j++)  
        .....
```

0	-1	-2	-3	-4
1	0	-1	-2	-3
2	1	0	-1	-2
3	2	1	0	-1
4	3	2	1	0

(6p.)

- Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural n ($2 \leq n \leq 20$) și apoi n cuvinte distincte, fiecare fiind format din cel mult 20 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez. La introducerea datelor, după fiecare cuvânt se tastează Enter. Programul afișează pe ecran numărul de cuvinte dintre ultimele $n-1$ citite, care se încheie cu primul cuvânt citit.

Exemplu: dacă $n=5$ și cuvintele citite sunt:

oare
soarele
stropitoare
oarecare
cicoare

pe ecran se afișează 2 (deoarece cuvintele stropitoare și cicoare se încheie cu oare). **(10p.)**

